



ANCHA ARXX

●●●●● PREMIUM

●●●●○ Qualità di finitura

●●●●● Velocità

●●●●● Durata

- Segmento a diamante posizionato per le massime prestazioni di taglio
- Facile taglio dei comuni tipi di calcestruzzo (compreso il cemento armato)
- La tipologia del segmento diamantato consente risultati di durata molto elevati
- Segmenti saldati al laser per la massima protezione contro il distacco
- Ideale per l'edilizia, l'ingegneria civile e l'architettura del paesaggio

Tipo di taglio:



Indicato per:



- Cemento
- Cemento armato
- Cemento vecchio
- Calcestruzzo aggregato
- Tegole in cemento
- Mattone forato
- Opere murarie
- Mattoni
- Ripiani in granito



Ø mm	Foro mm	Dimensioni segmento (mm)				Corpo portante	Colore	VP		Codice
		Largh.	Alt.	Lungh.	N.					
115	22,23	2,1	12,0	32,0	8	chiuso	neutro	KT		IT12573
125	22,23	2,1	12,0	32,0	9	chiuso	neutro	KT		IT12574
140	22,23	2,4	12,0	32,0	10	con fori	neutro	KT		IT12575
150	22,23	2,4	12,0	32,0	11	con fori	neutro	KT		IT12576
178	22,23	2,4	12,0	32,0	14	con fori	neutro	KT		IT12577
230	22,23	2,4	12,0	40,0	15	con fori	neutro	KT		IT12578
300	20,0	3,0	12,0	40,0	20	con fori	neutro	KT		IT12580
300	25,4	3,0	12,0	40,0	20	con fori	neutro	KT		IT12581
350	20,0	3,2	12,0	40,0	24	con fori	neutro	KT		IT12582
350	25,4	3,2	12,0	40,0	24	con fori	neutro	KT		IT12583
350	30:25,4	3,2	12,0	40,0	24	con fori	neutro	KT		IT12584
400	20,0	3,2	12,0	40,0	28	con fori	neutro	KT		IT12585
400	25,4	3,2	12,0	40,0	28	con fori	neutro	KT		IT12586
450	25,4	3,5	12,0	40,0	32	con fori	neutro	KT		IT12588
500	25,4	4,0	12,0	40,0	36	con fori	neutro	KT		IT12590



ANCHA DOUBLE ARXX

●●●●● PREMIUM

●●●●○ Qualità di finitura

●●●●● Velocità

●●●●● Durata

- Lunga durata grazie alla speciale segmentazione intercambiabile ARXX
- Massime prestazioni di taglio e comfort grazie alla distribuzione definita del diamante
- Emissioni sonore ridotte grazie al corpo porta sandwich
- Ampia gamma di applicazioni in un'ampia varietà di materiali
- Ideale per l'edilizia, l'ingegneria civile e l'architettura del paesaggio

Tipo di taglio:



Indicato per:



- Cemento
- Cemento armato
- Cemento vecchio
- Calcestruzzo aggregato
- Granito
- Klinker a cottura dura
- Pietra arenaria calcarea dura
- Porfido
- Tubi in ferro duttile



Ø mm	Foro mm	Dimensioni segmento (mm)				Corpo portante	Colore	VP		Codice
		Largh.	Alt.	Spess.	N.					
115	22,23	2,3	12,0	32,0	8	Sandwich	neutro	KT		IT24819
125	22,23	2,3	12,0	32,0	9	Sandwich	neutro	KT		IT24820
230	22,23	2,6	17,0	38,0	14	Sandwich	neutro	KT		IT24821
350	20,0	3,2	17,0	40,0	24	Sandwich	neutro	KT		IT24822
350	25,4	3,2	17,0	40,0	24	Sandwich	neutro	KT		IT24823
350	30,0	3,2	17,0	40,0	24	Sandwich	neutro	KT		IT26589
400	30:25,4	3,5	17,0	40,0	28	Sandwich	neutro	KT		IT25286
450	30:25,4	4,0	17,0	40,0	32	Sandwich	neutro	KT		IT25287